


presjek A - A



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$$

Pe - efektivna površina toplinsko izolacijske ploče zalijepljena za podlogu
 P - površina toplinsko izolacijske ploče

Za lijepljenje toplinske izolacije koriste se tvornički pripremljeni mortovi za lijepljenje. Mort za lijepljenje je potrebno pripremiti prema tehničkoj uputi za miješanje i ugradnju.
 Mort je potrebno nanijeti na izolacijske ploče na način da najmanje 40% efektivne površine bude prekriveno mortom. Mort za lijepljenje je potrebno nanijeti po rubu ploče širine oko 5 cm i 3 točkasta nanosa u sredini. Mort se može nanijeti i punoplošno na cijelu površinu toplinske izolacije.

Gore navedeni konstrukcijski detalji trebali bi služiti samo kao pomoć u projektiranju. Baumit ne snosi nikakvu odgovornost za njihovu upotrebu u pojedinačnim projektima. Baumit zadržava pravo da se gore navedeni detalji mogu promijeniti. Molimo kontaktirajte Baumit kako biste provjerili imate li najnoviju verziju.

	Sustav toplinske izolacije	Detalj 1.1
	Način lijepljenja termoizolacijskih ploča	