



BAUMIT RJEŠENJA

ZDRAVE BAUMIT ŽBUKE ZA VAŠA 4 ZIDA


Zdravlje kod čovjeka predstavlja subjektivni osjećaj. S objektivne strane, ono znači odsustvo bolesti koje se temelji na medicinskoj dijagnozi. Uz svakodnevne faktore kao što su ishrana, kretanje, stres i sl., na naše zdravlje utječe i životna okolina. Dokazano je kako 90% života provedemo u unutarnjim prostorima te je zrak koji udišemo naša najvažnija hrana.

Suhi zrak dovodi do većeg rizika od pojave infekcija dišnog sustava, alergija i sl. dok se kod visoke vlažnosti zraka stvara idealno okruženje za razvoj bakterija i virusa, pojave plijesni na zidovima i sl.

Što nam je potrebno za ugradnju?

Alat: Miješalica, stroj za žbukanje, zidarska žlica, gleter, aluminijska letva, čelična rapa

Materijali: [SuperPrimer](#), [KlimaWhite](#), [KlimaFino](#), [KlimaPrimer](#), [KlimaColor](#)



Slika 1. Priprema podloge



Slika 2. Strojno nanošenje žbuke



Slika 3. Zaglađivanje žbuke



Slika 4. Strukturiranje žbuke

PRIJEDLOG UGRADNJE

Priprema podloge

Podlogu otprašiti i navlažiti, u slučaju podloge od betona nanijeti odgovarajući predpremaz (npr. [Baumit SuperPrimer](#)).

Ugradnja

Materijal nanijeti na podlogu uobičajenim strojem za žbukanje ili zidarskom žlicom te nakon kraćeg stajanja razvući aluminijskom letvom. Preporučena debljina nanosa mora iznositi 1.5 cm kako bi se omogućilo ispravno funkcioniranje materijala. Nakon oko 24 sata površinu žbuke ohrapaviti odgovarajućim alatom (čelična rapa) kako bi se omogućilo ispravno prijanjanje naknadnih proizvoda.

Završna obrada

Nakon sušenja od 1 mm debljine/dan površina se obrađuje ovisno o željenom izgledu. Ako se želi postići glatka površina, tada se nanosi masa za zaglađivanje [KlimaFino](#) u dva nanosa, ukupne debljine 2 – 3 mm. Materijal se priprema miješanjem s vodom te nanosi na podlogu i obrađuje prema tehničkoj uputi proizvođača.

Nakon odgovarajućeg sušenja površina se premazuje s [Baumit KlimaPrimer](#)-om, predpremazom za ujednačavanje upojnosti. Predpremaz se ovisno u upojnosti podloge može razrijediti vodom u omjeru 1:1 do 1:5.

Na osušeni predpremaz na površinu se nanosi vapnena boja [KlimaColor](#) u dva sloja. Boja je dostupna u tonovima sa zadnjom znamenkom 7,8 i 9 prema [Baumit Life ton karti](#)

Video o istraživanjima u našem Viva Parku i zdravom stanovanju pogledajte [OVDJE](#).



TU SMO ZA VAS

Za više zanimljivih tema vezanih na savjete, kako brzo i jednostavno osvježiti svoj dom, sanirati manje štete i slično, posjetite našu [Baumit web stranicu s rješenjima](#) i uvjerite se kolikom lakoćom možete biti SAM SVOJ MAJSTOR! Ili nas kontaktirajte na savjet@baumit.hr