

Izjava o svojstvima

Baumacol Protect 2K Elastic

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 MUR Baumacol Protect 2K Elastic

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Baumacol Protect 2K Elastic

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :

Baumacol Protect 2K Elastic

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvio proizvođač:

Proizvod za zaštitu površine betona / vodonepropusni premaz (C).

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :

Baumit d.o.o.
Vučak 34, 10 090 Zagreb

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:

/

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:

Sustav 2+
Sustav 3

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumacol Protect 2K Elastic obuhvaćena je usklađenom normom SIST EN 1504-2:2004 i EN 14891:2017:

Sukladno navedenom sustavu 2+ izvršeno je:
Ispitivanje tipa proizvoda i pregled unutarnje kontrole
od strane:

ITC Institute for testing and certification Inc., 1023
koji je izdao:

Izvještaj o ispitivanju tipa br: 753500227/2009,
Certifikat unutarnje kontrole proizvodnje br.: 1023-CPR-0140F, ITT broj: 79.750/12

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

/

9. Objavljeno svojstvo:

OSNOVNE KARAKTERISTIKE :	Svojstva	Harmonizirana tehnička specifikacija
Razred odpornosti na požar:	Razred F	EN 13501-1
Prionjivost (beton):	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1504-2:2004
Toplinska stabilnost, prionjivost po 20 ciklusa bez pris. soli:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Kapilarna vodoupojnost i propustnost na vodu:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
Propusnost na vodenu paru:	razred I: $s_D < 5 \text{ m}$	
Premoščivanje pukotina	razred A5: $> 2,5 \text{ mm}$	
Otpuštanje opasnih tvari:	Odgovara	
		Vidi sigurnosni list

OSNOVNE KARAKTERISTIKE	Svojstva	Harmonizirana tehnička specifikacija
Razred	CM O2 P	SIST EN 14891:2017
Početna vlačna adhezijska čvrstoča:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Nepropusnost na vodu:	Nema prodora vode	
Premoščivanje pukotina:	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Premoščivanje pukotina pri niskim temperaturama (-20 C):	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Početna adhezijska čvrstoča nakon kontakta s vodom :	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna adhezijska čvrstoča nakon kontakta s vapnenom vodom:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna adhezijska čvrstoča nakon kontakta s kloriranom vodom:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna adhezijska čvrstoča nakon termičkog starenja:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna adhezijska čvrstoča nakon smrzavanja i odmrzavanja :	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Otpuštanje opasnih tvari :	Odgovara	Vidi sigurnosni list

10. Svojstvo proizvoda Baumacol Protect 2K Elastic je u skladu sa svojstvima objavljenim u točci 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

Mjesto i datum:

Zagreb, 01. siječanj 2023.

Potpis:


BAUMIT d.o.o., Širač