




# Baunit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff

PVC kutni profil s mrežicom



<b>Proizvod</b>	PVC kutni profil s mrežicom. Mrežica težine 145 g/m <sup>2</sup> . Dužina 2,5 m. Širina mrežice lijevo/desno 10 cm/15 cm.
<b>Svojstva</b>	Perforirani PVC-kutnik sa zalijepljenom mrežicom od staklenih vlakana. Jednostrani prevjes omogućuje optimalno preklapanje između dva profila.
<b>Primjena</b>	Za ojačanje i ispravnu izvedbu uglova u svim Baunit fasadnim sustavima.
<b>Skladištenje</b>	U originalnom pakiranju, zaštićeno od atmosferskih utjecaja.
<b>Osiguranje kvalitete</b>	Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.
<b>Podloga</b>	Komad: 2,5 m / 50 kom/karton
<b>Ugradnja</b>	Profil pomoću prikladnih škara treba odrezati na željenu dužinu. Kutnik na svim kutovima i rubovima u potpunosti mora biti pokriven mortom za armiranje. Kod kutova prozora se duljina kraka mora odrezati u skladu s dubinom otvora. Potom se površina mora armirati mrežicom do ruba i premazati.
<b>Upute i opće napomene</b>	Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom ugradnje i stvrdnjavanja morta iznositi najmanje +5°C. Fasadu zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom na skeli).

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.