



Baumacol Basic

Ljepilo za upojnu keramiku



- ekonomično
- za unutarnju primjenu
- za upojnu keramiku

Proizvod Tankoslojno unutarnje ljepilo (C1, EN 12004) za lijepljenje upojne keramike

Sastav Cement, pjesak, dodaci

Svojstva Ljepilo za unutarnju primjenu.

Primjena Baumacol Basic je tvornički zamiješano, hidraulički očvršćavajuće ljepilo, koristi se za polaganje glazirane i upojne keramike na podlogama od normalnog betona i porobetona, podložnim žbukama na bazi cementa, vapnenog cementa ili visokohidrauličkog vapna. Gipsane podlove treba prije polaganja pločica posebno obraditi.

Tehničke specifikacije	Prohodnost:	oko 24 h
	Reakcija na požar:	A1
	Prionjivost:	≥ 0.5 N/mm ²
	Klasifikacija:	C1, EN 12004
	Otvoreno vrijeme:	maks. 20 min.
	Vrijeme mirovanja:	oko 5 min.
	Vrijeme upotrebljivoR284:S284sti:	oko 3 h

	Baumacol Basic, 25 kg
Potrošnja	oko 1.2 kg/m ² /mm debljine sloja
Potrebana količina vode	oko 7 l/vreća



Oblik isporuke Vreće od 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1350 kg

Skladištenje 12 mjeseci na drvenim paletama, na suhom mjestu.

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemikalijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga Vreće od 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1350 kg

Priprema podloge

Podloga treba biti ravnomjerno upojna, ne smije biti vodoodbojna, mora biti suha, čista, otprašena, bez ostataka oplatnog ulja, homogenata, čvrsta i nosiva, nesmrznuta (iznad + 5 °C).

Ugradnja

Oko 6,5-8,5 litara vode izliti u posudu za miješanje te dodati sadržaj jedne vrćice Baumacol Basic, miješati prikladnom miješalicom do čvrsto plastične konzistencije ljepila. Nakon vremena sazrijevanja od oko 5 min. još jednom promiješati i Baumacol Basic je spremан за upotrebu. Baumacol Basic se nanosi nazubljenom lopaticom. Pločice treba dobro utisnuti, lagano lupnuti i podesiti u ispravan položaj (unutar 5 minuta moguća jekorekcija).

Upute i opće napomene

Radove ne izvoditi na temperaturi ispod + 5 °C (materijala, zraka i podloge), odnosno na smrznutoj podlozi.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.